

LUBA-print Wachsdispersion Wax dispersion	Wachstyp Wax type	Lösemittel Solvent	Trockengehalt Solid Content (%)	Schmelzpunkt Melting point (°C)	pH-Wert / Ionogenität pH-value / Ionicity	Oberflächeneigenschaften Surface properties
NEW KL 30	Ester wax	Water	30	83	6,5	Pflegemittel, verleiht eine natürlich glänzende Oberfläche Care product, gives a natural shining surface
644/D	Natural wax	Dearomatized Hydrocarbon (BP 140-170°C)	20	44	--	Hydrophobierung von Weichholzoberflächen, Antikwachseffekte Resistance of soft wood, antique wax effect, hydrophobicity
650/C	Wax combination	Dearomatized Hydrocarbon (BP 140-170°C)	8	DP 104*	--	Direktbeschichtung mit Pflegeeffekt und guter Reinigungskraft bei mattierender Filmoberfläche Care product for direkt application- with good cleaning strength and matting effects
123	Wax / Polymers	Water	16,5	--	8,0 non ionic / anionic	Steinpflegemittel, für Cotto-Böden und ähnlichen offenporigen Ziegelböden Stone maintenance agent for cotto-floors and similar open porous bricks
123/A	Wax / Polymers	Water	21	--	7,5 non ionic / anionic	Boden / Steinpflegemittel, für glattere, leicht matte Oberflächen Floor / stone maintenance agent for smoother, slightly matt surfaces
433	Natural wax	Water	11	85	5,5 non ionic	Pflegemittel auf Naturwachsbasis für Parkettböden verleiht eine natürlich glänzende Oberfläche Polishing agent based on natural waxes gives parquet a natural shining surface
NEW 434/F	Carnauba wax	Water	40	--	5,5	Pflegemittel, verleiht eine natürlich glänzende Oberfläche bei guter Hydrophobierung Care product, gives a natural shining surface with good hydrophobicity
633/B	Calcium stearate / Polyethylene wax	Water	46,5	--	12,0 non ionic / anionic	Zur Mattierung von Oberflächen und Pflegemittelformulierungen For matting of surfaces and polishing agent formulations
967/A	Wax combination	Water	12	--	8,5 non ionic	Pflegemittel, seidenmatt mit Antislip für Parkettböden Care product for parquet flooring with antislip and matting effect

* DP = Tropfpunkt / drop point